

TRADI EXPRESS SUN

- + La batterie est intégrée au panneau solaire.
- + Idéale pour équiper des pièces «isolées» qui ne sont pas équipées d'un raccord électrique
- + Fonctions position favorite et détection du gel
- + Esthétique avec une large palette de coloris qui harmonise le volet roulant avec la façade
- + Sa configuration optimise ses capacités d'enroulement



PANNEAU SOLAIRE

- + Panneau déporté sur la façade grâce à son câble de 1,5 mètres ou 3 mètres en option
- + Batterie intégrée au panneau pour un dépannage facilité sans démonter le volet
- + Fonctionne par tous les temps



CARACTÉRISTIQUES DE POSES

CAS DE POSE

Le Tradi Express Sun se pose dans une réservation en enroulement intérieur ou extérieur.

MISE EN OEUVRE

Le Tradi Express Sun est un volet qui s'adapte dans un coffre menuisé ou maçonné.

LIMITES DIMENSIONNELLES

	ALU 9 mm	ALU Thermique 9mm
Hauteur (en mm)	2650	2650
Largeur (en mm)	3000	3000

Les dimensions maximales peuvent varier en fonction de la motorisation, du produit et de ses composants.

Surface maxi en fonction des lames :

- Lame alu 9 mm : 7.5 m²
- Lame alu thermique 9 mm : 7,5 m²

CARACTÉRISTIQUES DES COULISSES

COULISSES PVC

Coulisses pour tablier en lames de 9mm :



CARACTÉRISTIQUES DES LAMES

CARACTÉRISTIQUES DE LA LAME FINALE



Coulisses pour tablier en lames de 9mm :

COLORIS

LAMES / LAME FINALE / COULISSES

Nos lames alu sont disponibles en 21 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais). La lame finale, et les coulisses RAL sont disponibles en 21 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré) et 300 teintes RAL (en option)



CARACTÉRISTIQUES DES MOTORISATIONS

Neosol

- + Moteur de 36 000 cycles testés
- + Autonomie 50 jours sans soleil
- + Panneau en verre spécial UV
- + Charge complète en 90 minutes
- + Bruit moteur de 49 dBa

somfy

- + 13 000 cycles
- + Autonomie 140 cycles
- + Panneau en verre spécial UV
- + Charge complète en 300 minutes
- + Bruit moteur de 65 dBa à 71 dBa

Pour plus d'informations sur le Neosol →



FABRICATION FRANÇAISE



GARANTIE 7 ANS *



FERMETURES



VERROU AUTOMATIQUE

FLiP
Ouverts au monde de demain

* Voir CGV. ** Selon dimensions et configurations.