

# TRADISUN



## LE VOLET SOLAIRE DE LA GAMME TRADITIONNELLE.

- + Solution idéale pour équiper des pièces «isolées» qui ne sont pas équipées d'un raccord électrique
- + Enroulement optimisé jusqu'à 3000 mm de large
- + Sa configuration optimise ses capacités d'enroulement
- + Fonctions position favorite, accostage en douceur et détection du gel

## PANNEAU SOLAIRE

- + Panneau déporté sur la façade grâce à son câble de 1,5 mètres ou 3 mètres en option
- + Batterie intégrée au panneau pour un dépannage facilité sans démonter le volet
- + Fonctionne par tous les temps



## CARACTÉRISTIQUES DE COFFRE

### CAS DE POSE

Le Tradisun se pose dans une réservation en enroulement intérieur ou extérieur.

### MISE EN OEUVRE

Le Tradisun est un volet qui s'adapte dans un coffre menuisé ou maçonné.

## LIMITES DIMENSIONNELLES

	ALU 9 mm	ALU Thermique
<b>Hauteur (en mm)</b>	2650	2650
<b>Largeur (en mm)</b>	3000	3000

Les dimensions maximales peuvent varier en fonction de la motorisation, du produit et de ses composants.

Surface maxi en fonction des lames :

- Lame alu 9 mm : 7.5 m<sup>2</sup>
- Lame alu thermique 9 mm : 7,5 m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DES COULISSES

### COULISSES PVC

Coulisses pour tablier en lames de 9mm :



## CARACTÉRISTIQUES DES LAMES

ALU 9 mm



THERMIQUE  
9 mm \*\*\*



## CARACTÉRISTIQUES DE LA LAME FINALE

8 x 35 mm



## COLORIS

### LAMES / LAME FINALE / COULISSES

Nos lames alu sont disponibles en 22 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré, irlandais, 5014, 5011, 8014, 9007, 1013).

La lame finale et les coulisses sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais) et 300 teintes RAL (en option).



+ 300 TEINTES RAL (en option)

Coloris lames alu thermiques en enroulement extérieur

Coloris lames alu thermiques en enroulement intérieur

Coloris lames PVC

Coloris disponibles en code RAL

## CARACTÉRISTIQUES DES MOTORISATIONS



- + Moteur de 36 000 cycles testés
- + Autonomie 50 jours sans soleil
- + Panneau en verre spécial UV
- + Charge complète en 90 minutes
- + Bruit moteur de 49 dBa



- + 13 000 cycles
- + Autonomie 140 cycles
- + Panneau en verre spécial UV
- + Charge complète en 300 minutes
- + Bruit moteur de 65 dBa à 71 dBa

Pour plus d'informations sur le Neosol →



FABRICATION FRANÇAISE



GARANTIE 7 ANS \*



FERMETURES



VERROU AUTOMATIQUE

**FLiP**  
Ouverts au monde de demain

\* Voir CGV. \*\* Selon dimensions et configurations.